

ABRO **PINTURA EN SPRAY COLORES**

La Pintura en Spray ABRO seca rápidamente, y deja un acabado brillante siempre. Puede usarse en interiores y exteriores.

APLICACIONES

Debe ser usado en madera, metal, plásticos, yeso, cartón, y alfarería. Para usos en interiores y exteriores. Ejemp:

- | | |
|-------------|--------------|
| - Muebles | - Bicicletas |
| - Juguetes | - Puertas |
| - Lámparas | - Etc. |
| - Cabinetas | |

Todas las superficies deben estar libre de grasa, polvo, óxido, humedad, pintura suelta, u otro material que pueda interferir en la adhesión apropiada. Superficies brillantes deben ser lijadas primero. Metales deben estar libres de óxidos y para mejores resultados debe de usarse primero un primer.

Colores Disponibles: Consultar cartilla de colores

DIRECCIONES

- 1) Proteger áreas cercanas del spray con telas o papeles.
Usar con ventilación Adecuada.
- 2) Para mejores resultados, usar cuando la temperatura de la lata está entre los 21° y 32°C
- 3) Agitar por un minuto luego de que se suelten las bolas internas. Agitar ocasionalmente durante su uso.
- 3) Apuntar la lata hacia el objeto deseado, manteniendose a 10 a 12 pulgadas de la superficie y aplicar con un movimiento firme. Si otra capa es necesario, aplicar entre las 4 horas siguientes para evitar que se levante la pintura. Muchas capas delgadas son mejores que una gruesa.
No es tóxico cuando está seco.

Si la válvula se obstruye, quitar y limpiar. No clavar objetos puntiagudos a la válvula.

SECA LIBRE DE TACK EN 15 MINUTOS
SECA PARA MANIPULAR EN 20-30 MINUTOS

(Continúa)

PINTURA EN SPRAY COLORES

EMPAQUE/ALMACENAMIENTO

- Lata metálica de 453g / 12 latas por caja
- El tiempo de vida de la pintura es de 12 meses, cuando el objeto se almacena con los requerimientos necesarios.
- Mantener alejado del calor, chispas y fuego - no exponer a temperaturas mayores a 49°C

INFORMACIÓN TÉCNICA

Apariencia y Olor	Producto Aerosol
Ingredientes Tóxicos	Propano, Butano, Solvente Hidrocarburo Alifático, Nafta, Tolueno, Butoxethanol, Acetona #1, #2, y #4 Trimetilbenceno.
Precauciones	Contenido bajo Presión. Extremadamente inflamable! Irrita piel, ojos y nariz. Usar con ventilación adecuada No es tóxico cuando está seco.
Gravedad Específica (H2O=1)	0.74
Volúmen de Volátiles	92%
Punto de Ignición	-104°C



MADE IN U.S.A.

Since 1939 A Trusted Name Worldwide