

DATOS TÉCNICOS

APLICACIONES

- > Para paredes pintadas y estucadas, vidrio metal, cerámica y madera
- > Cinta de enmascarar especial que resiste hasta 14 días bajo la luz solar

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- > Es ideal para trabajos de pinturas y construcción
- > Puede ser reutilizado muchas veces
- > Adhesión media-baja para evitar daños en la pared
- > No se daña al pegarse con sí misma
- > 14 días de remoción sin residuos a exposición solar

CONSTRUCCIÓN

Grado/Función General: Protección UV 14-días

Respaldo: Papel crepé

Adhesivo: Acrílico

COLOR



Azul



Masking Azul



PROPIEDADES FÍSICAS

Espesor	140 Micrones
Resistencia a la Tensión (Longitudinal)	4.3 Kg./ cm de ancho
Elongación	6%
Adhesión al Acero Inoxidable	210 gr./ cm de ancho

Las características físicas arriba presentadas, son obtenidas de pruebas recomendadas por PSTC, ASTM, agencias de gobierno, o por el Control de Calidad de Shurtape Technologies LLC, y el Departamento de Servicio Técnico y no representan una garantía en el desempeño del producto. Rollos individuales pueden variar ligeramente de estos promedios. El usuario deberá determinar en donde el producto es adecuado para un uso en particular y si es apropiado para el método de aplicación del usuario antes de usarse.

CONDICIONES DE USO Y ALMACENAJE

La cinta deberá ser almacenada en su empaque original, en un área fría y seca, lejos de la luz directa del sol, y deberá ser usada dentro de los 12 meses siguientes de su fecha de embarque. Se recomienda una temperatura de almacenamiento entre los 4° a 26° C (40° a 80° F) y 40 a 50% de humedad relativa. Las superficies en las que se va a aplicar la cinta, deberán estar limpias, secas y libres de grasas, aceites u otros contaminantes.